



檢驗條件:

1. 產品平坦度銅前為0.1mm最大, 銅後為0.15mm最大。
2. 所有hvis 703的模具共用此圖紙。
3. 注意與hvis 704的裝配, 能輕鬆拿進拿出。
4. 產品base位強度為2.5kg最小。

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV.	REVISION RECORD	DATE
A			C		
B			D		

NAME	EFD-16.5-2	MATERIAL	LCP-E4008	SCALE	1.5/1	ANGLE:	±1°
DRAWING NO.	HYS1707	PIN MATERIAL		UNIT	m/m	REV.:	A
UL REC:	94V-0	PIN TENION LOAD:	1.0kg MIN				
TOLERANCES	0k±0.1 0k±0.15 12k±0.25 30k±0.3						
	PIN PITCH: ±0.2 WALL THICKNESS: ±0.05						

	代表垂直尺寸
	代表次要尺寸

	信詠塑膠工業股份有限公司
	HSIN YING PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.
	TEL: 886-2-29953711 FAX: 86-2-29990010
	信詠塑膠電子廠
	HSIN YING PLASTIC ELECTRONICS FACTORY
	TEL: 07-69-86652011 FAX: 07-69-86653843