



SECTION C-C

SECTION D-D

SECTION A-A

SECTION B-B

SECTION E-E

- 1.此產品是符合ROHS要求的。
- 2.多PIN邊BASE位中間兩支頂針不可高出或下陷,需與BASE面平齊。

□ 代表重要尺寸
○ 代表次要尺寸

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV.	REVISION RECORD	DATE
A			D	增加凸點	2007.10.15
B	改base位腳數	2007.03.27	E	C角改取角	2008.02.22
C	pin長4.0改為3.5	2007.06.20	F	減掉兩個凸點	2008.04.10

NAME	REV.	SCALE	ANGLE:
HEE-19-3B SMD(C形PIN) 9P	1	1.5/1	±1°
DRAWING NO.	PIN MATERIAL	PROSPROD	UNIT
UL REC: 94V-0	HY S1908-1	PHOSPHER BRONZE	m/m
TOLERANCES	PIN TENION LOAD:	SCALE	REV.:
0<k<±0.1 4<k<16±0.2 16<k<63±0.3	0.8kg MIN	1.5/1	F

檢驗條件:

信永塑膠工業股份有限公司
HSIN YUNG PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD
TEL: 886-2-2993511 FAX: 886-2-2993010
信永塑膠電子廠
HSIN YUNG PLASTIC ELECTRONICS FACTORY
TEL: 87-03-8663211 FAX: 87-03-8663583